



Franck CELLIER

Formateur en Informatique

Technicien Qualité d'Organisme de Formation

<http://cellierfranck.alwaysdata.net>



MS LANGAGE & DEVELOPPEMENT POUR LE WEB

TOUTES LES PROPRIÉTÉS CSS

Classement alphabétique

A

Propriétés	Descriptifs	Familles
azimuth	Provenance horizontale du son.	Son

B

Propriétés	Descriptifs	Familles
background	Propriétés de l'arrière-plan.	Background
background-attachment	Mode de défilement de l'image d'arrière-plan.	Background
background-color	Couleur de l'arrière-plan.	Background , Couleur
background-image	Image d'arrière-plan.	Background
background-position-x	Position horizontale de l'image d'arrière-plan.	Background
background-position-y	Position verticale de l'image d'arrière-plan.	Background
background-position	Position de l'image d'arrière-plan.	Background
background-repeat	Mode de répétition de l'image d'arrière-plan.	Background
behavior	Association d'un script à un élément HTML (Explorer seulement).	IE seulement
border	Caractéristiques des bordures.	Border
border-bottom	Caractéristiques de la bordure du bas.	Border
border-bottom-color	Couleur de la bordure du bas.	Border , Couleur

border-bottom-style	Style de la bordure du bas.	Border
border-bottom-width	Epaisseur de la bordure du bas.	Border
border-collapse	Mode d'encadrement des cellules adjacentes.	Table
border-color	Couleur des bordures.	Border , Couleur
border-left	Caractéristiques de la bordure de gauche.	Border
border-left-color	Couleur de la bordure de gauche.	Border , Couleur
border-left-style	Style de la bordure de gauche.	Border
border-left-width	Epaisseur de la bordure de gauche.	Border
border-right	Caractéristiques de la bordure de droite.	Border
border-right-color	Couleur de la bordure de droite.	Border , Couleur
border-right-style	Style de la bordure de droite.	Border
border-right-width	Epaisseur de la bordure de droite.	Border
border-spacing	Espacement entre deux traits de cellules adjacentes.	Table
border-style	Style des bordures.	Border
border-top	Caractéristiques de la bordure du haut.	Border
border-top-color	Couleur de la bordure du haut.	Border , Couleur
border-top-style	Style de la bordure du haut.	Border
border-top-width	Epaisseur de la bordure du haut.	Border
border-width	Epaisseur des bordures.	Border
bottom	Position basse d'un élément.	Position

C

Propriétés	Descriptifs	Familles
caption-side	Emplacement du titre des tableaux.	Table
clear	Gestion de l'habillage (en relation avec la propriété " float ")	Position
clip	Définit la partie visible de l'élément.	Position
color	Couleur de l'avant plan (texte, par exemple).	Couleur , Texte
content	Ajoute du contenu dans le document (génération de contenu).	Génération de contenu
counter-increment	Définit le pas d'incrément d'un compteur (génération de contenu).	Génération de contenu
counter-reset	Fixe la valeur de départ d'un compteur (génération de contenu).	Génération de contenu
cue	Résumé des deux propriétés Cue-Before et Cue-After.	Son

cue-before	Séquence sonore à jouer avant la lecture d'un élément.	Son
cue-after	Séquence sonore à jouer après la lecture d'un élément.	Son
cursor	Forme du curseur pour la souris.	Divers

D

Propriétés	Descriptifs	Familles
direction	Sens d'écriture.	Texte
display	Façon d'afficher un élément.	Position

E

Propriétés	Descriptifs	Familles
elevation	Provenance verticale du son.	Son
empty-cells	Mode d'affichage des cellules vides.	Table

F

Propriétés	Descriptifs	Familles
filter (new style)	Filtre graphique.	Divers , IE seulement
filter (old style)	Filtre graphique.	Divers , IE seulement
float	Positionnement flottant (relatif) d'un élément par rapport à un autre.	Position
font	Ensemble des propriétés concernant les caractères.	Texte
font-family	Police de caractères.	Texte
font-size	Taille des caractères.	Texte
font-size-adjust	Hauteur des lignes de texte.	Texte
font-stretch	Étirage ou compression des caractères.	Texte
font-style	Mise en italique.	Texte
font-variant	Mise en petites capitales.	Texte
font-weight	Mise en gras ou extra-gras (extra-bold).	Texte

H

Propriétés	Descriptifs	Familles
height	Hauteur de l'élément.	

I

Propriétés	Descriptifs	Familles
ime-mode	Prise en charge des langues tels que le chinois, le japonais et le coréen.	IE seulement
important	Donne la priorité à une définition CSS.	Divers

L

Propriétés	Descriptifs	Familles
layer-background-image	Image d'arrière plan et de la bordure dans Netscape.	Background
layer-background-color	Couleur d'arrière plan et de la bordure dans Netscape.	Background , Couleur
layout-flow	Type de progression du texte dans Explorer (langues asiatiques).	IE seulement
layout-grid	Ensemble de propriétés des lignes de caractères dans Explorer (langues asiatiques).	IE seulement
layout-grid-char	Taille de la grille des caractères dans Explorer (langues asiatiques).	IE seulement
layout-grid-line	Hauteur de ligne des caractères dans Explorer (langues asiatiques).	IE seulement
layout-grid-mode	Dimension des lignes de caractères dans Explorer (langues asiatiques).	IE seulement
layout-grid-type	Largeur variable des lignes de caractères dans Explorer (langues asiatiques).	IE seulement
left	Position gauche d'un élément	Position
letter-spacing	Espacement des lettres.	Texte
line-break	Contrôle les règles qui régissent le saut de ligne pour un texte en japonais.	Texte
line-height	Hauteur de ligne	Texte
list-style	Ensemble de caractéristiques pour une liste.	Liste
list-style-image	Image remplaçant les puces dans les listes.	Liste
list-style-position	Détermine si la puce doit être affichée à l'intérieur ou à l'extérieur (en retrait négatif) du bloc de contenu de liste.	Liste

M

Propriétés	Descriptifs	Familles
margin	Marges extérieures de l'élément.	Position
margin-top	Marge extérieure du haut de l'élément.	Position
margin-right	Marge extérieure de droite de l'élément.	Position
margin-left	Marge extérieure de gauche de l'élément.	Position
margin-bottom	Marge extérieure du bas de l'élément.	Position
marker-offset	Position de la puce ou du numéro dans une liste .	Liste
marks	Traits de coupe et repères d'alignement.	Impression
max-height	Hauteur maxi de l'élément.	Position
min-height	Hauteur mini de l'élément.	Position
max-width	Largeur maxi de l'élément.	Position
min-width	Largeur mini de l'élément.	Position
-moz-border-radius	Permet de définir un coin arrondi des bordures (pour Mozilla seulement)	Border
-moz-border-radius-bottomleft	Permet de définir un coin arrondi pour une bordure (pour Mozilla seulement)	Border
-moz-border-radius-bottomright	Permet de définir un coin arrondi pour une bordure (pour Mozilla seulement)	Border
-moz-border-radius-topleft	Permet de définir un coin arrondi pour une bordure (pour Mozilla seulement)	Border
-moz-border-radius-topright	Permet de définir un coin arrondi pour une bordure (pour Mozilla seulement)	Border
-moz-opacity	Transparence/opacité de l'élément (pour Mozilla seulement)	Divers

O

Propriétés	Descriptifs	Familles
opacity	Transparence/opacité de l'élément.	Divers
orphans	Nombre minimum de lignes d'un paragraphe à afficher en bas d'une page avant un saut de page.	Impression
outline-color	Couleur de l'encadrement de l'élément.	Couleur , Outline
outline-style	Couleur d'encadrement de l'élément.	Outline
outline-width	Épaisseur de l'encadrement de l'élément.	Outline

outline	Encadrement de l'élément.	Outline
overflow-x	Présence/absence de l'ascenseur droit (Explorer seulement)	IE seulement , Position
overflow-y	Présence/absence de l'ascenseur bas (Explorer seulement)	IE seulement , Position
overflow	Présence/absence des ascenseurs.	Position

P

Propriétés	Descriptifs	Familles
padding	Marges intérieures de l'élément	Position
padding-top	Marge intérieure haute de l'élément	Position
padding-left	Marge intérieure gauche de l'élément	Position
padding-right	Marge intérieure droite de l'élément	Position
padding-bottom	Marge intérieure basse de l'élément	Position
page-break-before	Pour forcer un saut de page avant l'élément	Impression
page-break-after	Pour forcer un saut de page après l'élément	Impression
page-break-inside	Pour gérer les sauts de page à l'intérieur de l'élément	Impression
page	Type de page imprimée.	Impression
pause	Silence avant et après la lecture de l'élément.	Son
pause-before	Silence avant la lecture de l'élément.	Son
pause-after	Silence après la lecture de l'élément.	Son
pitch	Timbre de la voix.	Son
pitch-range	Variation de timbre de la voix.	Son
play-during	Son à restituer en fond.	Son
position	Positionnement de l'élément.	Position

Q

Propriétés	Descriptifs	Familles
quotes	Caractères utilisés pour les guillemets.	Génération de contenu

R

Propriétés	Descriptifs	Familles
richness	Portée de la voix.	Son

right	Position droite de l'élément.	Position
ruby-align	Détermine l'alignement du contenu dans un élément ruby.	Ruby
ruby-overhang	Détermine les caractéristiques de retrait du texte du contenu dans un élément ruby.	Ruby
ruby-position	Détermine si le texte ruby imbriqué (élément rt) s'affiche sur la même ligne ou au-dessus de son texte de base ruby connexe (élément rb).	Ruby

S

Propriétés	Descriptifs	Familles
scrollbar-3dlight-color	Aspect de l'ascenseur (Explorer seulement).	Couleur , Divers , IE seulement
scrollbar-arrow-color	Aspect de l'ascenseur (Explorer seulement).	Couleur , Divers , IE seulement
scrollbar-base-color	Aspect de l'ascenseur (Explorer seulement).	Couleur , Divers , IE seulement
scrollbar-darkShadow-color	Aspect de l'ascenseur (Explorer seulement).	Divers , IE seulement
scrollbar-face-color	Aspect de l'ascenseur (Explorer seulement).	Couleur , Divers , IE seulement
scrollbar-highlight-color	Aspect de l'ascenseur (Explorer seulement).	Couleur , Divers , IE seulement
scrollbar-shadow-color	Aspect de l'ascenseur (Explorer seulement).	Couleur , Divers , IE seulement
scrollbar-track-color	Aspect de l'ascenseur (Explorer seulement).	Couleur , Divers , IE seulement
size	Définit la taille et/ou l'orientation d'une zone de page.	Impression
speak	Mode de restitution des textes.	Son
speak-header	Mode de restitution des titres de tableaux.	Son , Table
speak-numeral	Mode de restitution des nombres.	Son
speak-punctuation	Mode de restitution de la ponctuation.	Son
speech-rate	Débit de paroles en mots par minutes.	Son
stress	Inflexion de la voix (calme, précipitée...)	Son

T

Propriétés	Descriptifs	Familles
------------	-------------	----------

table-layout	Mode de calcul des largeurs de colonnes et de tableaux.	Table
text-align	Détermine l'alignement horizontal du texte à l'intérieur d'un élément.	Position , Texte
text-align-last	Détermine l'alignement horizontal de la dernière ligne de texte dans un cadre de l'élément (Explorer seulement).	IE seulement , Texte
text-autospace	Détermine l'espacement entre les caractères (langues asiatiques - Explorer seulement).	IE seulement , Texte
text-decoration	Soulignement ou rayure du texte.	Texte
text-indent	Indentation du texte.	Texte
text-justify	Justification du texte (Explorer seulement).	IE seulement , Texte
text-kashida-space	Concerne le texte arabe inclus dans un élément de bloc (Explorer seulement).	IE seulement , Texte
text-overflow	Détermine s'il faut afficher le contenu débordant d'un cadre plein sous forme de points de suspension (...) à la fin de la ligne	Texte
text-shadow	Définit les effets d'ombre à appliquer au texte de l'élément.	Texte
text-transform	Contrôle la capitalisation (majuscules/minuscules) du texte d'un élément.	Texte
text-underline-position	Position du texte par rapport au soulignement (langues asiatiques - Explorer seulement).	IE seulement , Texte
top	Position supérieure de l'élément.	Position

U

Propriétés	Descriptifs	Familles
unicode-bidi	Détermine l'incorporation du texte bidirectionnel avec la propriété de style direction (langues asiatiques - Explorer seulement).	IE seulement , Texte

V

Propriétés	Descriptifs	Familles
vertical-align	Alignement vertical de l'élément.	Position , Texte
visibility	Détermine si l'élément est affiché sur la page.	Divers
voice-family	Type de voix (homme, femme, enfant...)	Son
volume	Volume de la voix.	Son

W

Propriétés	Descriptifs	Familles
white-space	Gestion des espaces multiples et des retours chariot.	Divers
widows	Définit le nombre minimum de lignes d'un paragraphe à afficher en haut d'une page après un saut de page (Opera seulement).	Impression
width	Largeur de l'élément.	
word-break	Détermine le style de césure de mot (langues asiatiques - Explorer seulement).	IE seulement , Texte
word-spacing	Espacement des mots.	Texte
word-wrap	Détermine le style de renvoi à la ligne pour les éléments de niveau bloc, les éléments incorporés de taille spécifique ou les éléments positionnés (Explorer seulement).	IE seulement , Texte
writing-mode	Progression du contenu texte dans l'élément (langues asiatiques - Explorer seulement).	IE seulement , Texte

Z

Propriétés	Descriptifs	Familles
z-index	Définit l'ordre de superposition des éléments (dessus/dessous).	Position
zoom	Agrandissement du contenu affiché.	IE seulement